taimumoto

越野摩托车

产品画册

2026

电动系列 / 燃油系列

越野，破界而生。



www.taimumoto.com

找到你的山野方向

车型导航

电动系列

SOK	03 - 06
F29	07 - 08
F29R	09 - 10
ET	11 - 12
F4	13 - 14
BABEY	15 - 16
技术与细节	17

燃油系列

S300	18 - 19
S300R	20 - 21
SN300	22 - 23
SY300	24 - 25
SJ250	26 - 27
SJ300	28 - 29
HS85	30 - 31

13款车型，独立场景展示与详细参数。
SOK：白色 / 红色 / 操控优势 / 参数

32页完整产品手册


taimumoto
穿林，自在
紧凑有度，探索更从容。
SOK
电动85越野摩托 · 白色
860 mm
座高
340 mm
离地间隙
19 / 16
前后轮径
www.taimumoto.com
SOK · 白色


taimumoto
生来敢弯
紧凑车身，释放每一次变向。
SOK
电动85越野摩托 · 红色
30 kW
峰值功率
1270 mm
轴距
72V 55Ah
电池
www.taimumoto.com
SOK · 红色

taimumoto®

RIDE
A CLEANER
TOMORROW

ELECTRIC
OFF-ROAD
MOTORCYCLE

小车身，大掌控

SOK 电动85越野摩托 | 尺寸维度专业优势

Born for More Trails

更纯粹的越野
通向更大的世界





01 紧凑短轴距
1270 mm轴距设定，连续弯道与林道绕树变向更灵活。

02 优化座高配比
860 mm座高，兼顾控车支撑与悬架行程空间。

03 充足离地间隙
340 mm离地间隙，为坑洼、土坡与乱石路面留出通过空间。

04 窄车身布局
收窄车架与护板，方便侧倾和前后重心切换。

05 集中重心设计
车身尺寸配合电池布局，帮助建立更清晰的低速控车感。

06 越野轮组匹配
前19英寸、后16英寸，兼顾越障、抓地与操控灵活性。

骑乘适配因体型与经验而异，请以实车体验为准。

SOK · 操控优势

taimumoto

PURE
POWER
BEYOND
TERRAIN

探索无界
驭电前行

电驱越野
无限可能

ELECTRIC
OFF-ROAD
FOR A BRIGHTER
TOMORROW





SOK 详细参数

纯粹动力 · 征服更多可能

车身与底盘

车型电压	72V
车架	铬钼钢车架
长 × 宽 × 高	186 × 78 × 113 cm
轴距	1270 mm
最小离地间隙	340 mm
座高	860 mm
整车净重	99 kg
整车载荷	120 kg
前轮胎规格	80/100-19
后轮胎规格	100/90-16
制动系统	前后碟刹
前悬架行程	250 mm
后悬架	92 mm，高度与回弹可调 渐进式阻尼系统 + 空气弹簧

动力与配置

传动方式	链条传动
最大续航	100 km（按40 km/h计算）
最高车速	100 km/h
最大爬坡角度	> 70°
电机	永磁同步电机
轮端扭矩	760 N · m
控制器	24T
峰值功率	30 kW
骑行模式	经济 / 运动 / 竞速 / 倒车
电池容量	72V 55Ah
防护等级	IP67

参数来源：本次提供资料；实际以交付配置为准。
最大续航按40 km/h计算，实际表现随路况与使用条件变化。


电驱破界
把野心，交给山野。
F29
自主永磁同步直驱系统
29kW+
最大功率
IP67
防护等级
72V 60Ah
电池

taimumoto

F29

ELECTRIC
OFF-ROAD
MOTORCYCLE



纯粹 · 源于掌控

PURE CONTROL
BORN TO EXPLORE

探索无界
电驭未来

BEYOND BOUNDARIES
POWERED BY TOMORROW

详细参数

基本参数

尺寸：	2160×820×1230mm
轴距：	1480mm
离地间隙：	340mm
座高：	940mm
最大负载：	150kg
净重：	120kg

动力系统

电机：	永磁同步电机
最大功率：	29kW+
轮上扭矩：	860N·m
电池：	72V 60Ah
电芯：	亿纬；可选三星
最大里程：	120km（40km/h条件）
充电时间：	4.5-5小时

底盘与制动

前轮规格：	90/90-21
后轮规格：	140/80-18
制动：	前后碟刹
前减震长度：	838mm
后减震长度：	509mm
传动：	520链条／108节／42齿
链盘：	铝合金

配置与功能

灯光：	LED前灯、尾灯；可加装转向灯
最高速度：	120km/h
骑行模式：	经济／运动／竞技／倒挡
充电温度：	0至45°C
放电温度：	-20至60°C
防护等级：	IP67

数据来源：产品库参数表 | 里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。

电势进阶

让下一程，释放更多可能。

F29R

自主永磁同步直驱系统

32kW+	940N·m	96V 55Ah
最大功率	轮上扭矩	电池





F29R

PURE POWER BEYOND TERRAIN

探索无界 驰骋本真

详细参数

整车参数

尺寸：	2160×820×1230mm
轴距：	1480mm
离地间隙：	340mm
座高：	940mm
最大负载：	150kg
前轮规格：	90/90-21
后轮规格：	140/80-18
制动：	前后碟刹
前减震长度：	838mm
后减震长度：	509mm
传动：	520链条／108节／42齿
链盘：	铝合金
灯光：	LED前灯、尾灯；可加装转向灯

动力与电池参数

最高速度：	120km/h
电机：	永磁同步电机
骑行模式：	经济／运动／竞技／倒挡
充电温度：	0至45°C
放电温度：	-20至60°C
防护等级：	IP67
净重：	128kg
最大功率：	32kW+
轮上扭矩：	940N·m
电池：	96V 55Ah
电芯：	三星
最大里程：	100km（40km/h条件）
充电时间：	4小时

数据来源：产品库参数表　里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。



四速进阶

电动响应，换一种掌控。

ET

无离合四速变速箱

9kW	940N·m	94kg
最大功率	一档轮上扭矩	整车净重

taimumoto

ET

纯粹电驱 探索无界

以纯粹之心
驱动更多可能



详细参数
SPECIFICATIONS

整车参数

尺寸	1970×820×1120mm
轴距	1340mm
离地间隙	350mm
座高	840mm
净重	94kg
最大负载	150kg
车架	钢／铝合金
前轮规格	80/100-19
后轮规格	100/90-16
制动	前后碟刹
前减震长度	790mm
后减震	325mm，带气囊
传动	428链条／116节／51齿
链盘	铝合金
灯光	LED前灯，无其他灯源接口

动力与电池

电机	永磁同步电机
最大功率	9kW
轮上扭矩	540N·m；一档940N·m
变速箱	无离合四速
骑行模式	经济／运动
电池	80V 37Ah
最高速度	110km/h
最大里程	100km（50km/h条件）
充电时间	3.5小时
充电／放电温度	0至45°C／-20至60°C
防护等级	IP65

数据来源：产品库参数表

里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。

少年逐野

每一次进步，都值得出发。

F4

青少年专业电动两轮车

2500W	25kg	670mm
最大功率	整车净重	座高



F4

PURE
POWER
SIMPLE
RIDE



详细参数
SPECIFICATIONS

尺寸:	1550 × 770 × 900mm
车身:	铝合金
轴距:	1060mm
离地间隙:	270mm
座高:	670mm
净重:	25kg
最大负载:	100kg
前后轮规格:	20 × 2.40
前减震行程:	90mm
后减震:	2000磅

驱动:	后轮轮毂电机
制动:	前后碟刹
最大功率:	2500W
电压:	48V
电池:	三元锂电 20Ah
电芯:	东磁 18650
档位调节:	5档
最高速度:	50km/h
最大里程:	45km（25km/h条件）
充电时间:	4小时
充电温度:	0至 45°C
放电温度:	-20至60°C
颜色:	绿 / 黑 / 橙

数据来源： 产品库参数表

里程为表列条件下数据， 实际表现随工况变化。



小小探索家

第一段野趣，从这里开始。

BABEY

儿童专业电动两轮车

1500W	21.1kg	580mm
最大功率	整车净重	座高

BABEY



PURE
ELECTRIC
MORE
POSSIBILITIES

详细参数

ELECTRIC RIDE FOR A CLEANER TOMORROW

尺寸：	1300×560×770mm
车身：	铝合金
轴距：	900mm
离地间隙：	210mm
座高：	580mm
净重：	21.1kg
最大负载：	70kg
前后轮规格：	16×2.40
驱动：	后轮轮毂电机
制动：	前后碟刹

最大功率：	1500W
电压：	48V
电池：	三元锂电10Ah
电芯：	东磁18650
档位调节：	5档
最高速度：	35km/h
最大里程：	35km（25km/h条件）
充电时间：	3.5小时
充电温度：	0至45°C
放电温度：	-20至60°C
颜色：	绿／黑／橙

数据来源：产品库参数表

里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。

taimumoto

从核心，到掌控。

能量核心
集中式电池布局

地形掌控
专业悬挂，连接车身与地形

直接响应
自主电动系统

灯光识别
LED 灯光系统



配置因车型而异，请参阅对应产品页。
www.taimumoto.com



山野有声

把远方，骑成自己的方向。

S300

NC300 四冲程动力

25kW	27Nm	120kg
最大功率	最大扭矩	整车净重

S300

ENDURO PURE CONTROL



详细参数

车身尺寸

尺寸：	2200×820×1200mm
轴距：	1500mm
离地间隙：	330mm
座高：	970mm
净重：	120kg
最大负载：	150kg

车轮与制动

前轮规格：	90/90-21
后轮规格：	140/80-18
制动：	前后碟刹

悬挂系统

前减震长度：	950mm
后减震长度：	480mm

传动系统

传动链条：	520／116节／49齿
链盘：	铝合金

灯光系统

灯光：	LED前灯、尾灯；无转向灯

燃油与续航

油箱：	11.4L
最大里程：	220km（50km/h条件）
最高速度：	110km/h

发动机

发动机：	NC300 四冲程
最大扭矩：	27N·m
最大功率：	25kW

电气与启动

启动电池：	2A锂电池（原表标注）
档位：	国际档

数据来源：产品库参数表
里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。

两冲觉醒

唤醒热爱，奔赴下一段山野。

S300R

XFH300 两冲程动力

35kW	38Nm	110kg
最大功率	最大扭矩	整车净重



S300R

ENDURO MOTORCYCLE



详细参数

尺寸：	2200×820×1200mm
轴距：	1500mm
离地间隙：	330mm
座高：	970mm
净重：	110kg
最大负载：	150kg
前轮规格：	90/90-21
后轮规格：	140/80-18
制动：	前后碟刹
前减震长度：	950mm
后减震长度：	480mm

传动链条：	520／116节／49齿
链盘：	铝合金
灯光：	LED前灯、尾灯；无转向灯
油箱：	11.4L
最大里程：	220km（50km/h条件）
最高速度：	110km/h
发动机：	XFH 两冲程
最大扭矩：	38N·m
最大功率：	35kW
启动电池：	2A锂电池（原表标注）
档位：	国际档

数据来源：产品库参数表

里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。

野路开场

下一段野路，由你开场。



SN300

NB300 四冲程动力

19kW	24Nm	11.4L
最大功率	最大扭矩	油箱容量

灯具不标配，预留接口。

SN300
详细参数



整车参数

尺寸：	2170×840×1280mm
轴距：	1500mm
离地间隙：	330mm
座高：	970mm
净重：	119kg
最大负载：	150kg

车轮制动

前轮规格：	80/100-21
后轮规格：	110/100-18
制动：	前后碟刹

悬挂传动

前减震长度：	930mm
后减震长度：	480mm
传动链条：	520／118节／49齿
链盘：	铁

燃油续航

油箱：	11.4L
最大里程：	220km（50km/h条件）
最高速度：	100km/h

动力电气

发动机：	NB300 四冲程
最大扭矩：	24N·m
最大功率：	19kW
启动电池：	12V 4Ah铅酸电池
档位：	国际档

灯光

灯光：	灯具不标配，预留前尾灯接口

数据来源：产品库参数表

里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。



林野纵行

向林深处，尽兴而行。

SY300

YBS300 四冲程动力

21kW	25Nm	11.4L
最大功率	最大扭矩	油箱容量

灯具不标配，预留接口。

taimumoto

SY300

ENDURO MOTORCYCLE



详细参数

尺寸：	2200×820×1200mm
轴距：	1500mm
离地间隙：	330mm
座高：	970mm
净重：	117kg
最大负载：	150kg
前轮规格：	80/100-21
后轮规格：	110/100-18
制动：	前后碟刹
前减震长度：	930mm
后减震长度：	480mm

传动链条：	520／118节／49齿
链盘：	铁
灯光：	灯具不标配，预留前尾灯接口
油箱：	11.4L
最大里程：	220km（50km/h条件）
最高速度：	100km/h
发动机：	YBS300 四冲程
最大扭矩：	25N·m
最大功率：	21kW
启动电池：	12V 4Ah铅酸电池
档位：	国际档

数据来源：产品库参数表
里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。



两冲脉动

让热爱，跟上你的节奏。

SJ250

隆鑫 MT250 两冲程动力

25kW	30Nm	105kg
最大功率	最大扭矩	整车净重

SJ250

详细参数



基本参数

尺寸：	2120×800×1235mm
轴距：	1440mm
离地间隙：	340mm
座高：	910mm
净重：	105kg
最大负载：	150kg

动力系统

发动机：	隆鑫MT250 两冲程
最大扭矩：	30N·m
最大功率：	25kW
启动电池：	2A锂电池（原表标注）

行走系统

前轮规格：	90/90-21
后轮规格：	140/80-18
制动：	前后碟刹
前减震长度：	838mm
后减震长度：	509mm
传动：	520链条／110节／42齿
链盘：	铝合金

其他配置

灯光：	LED
油箱：	5.3L
最大里程：	100km（50km/h条件）
最高速度：	110km/h

数据来源：产品库参数表

里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。

野性迸发

追逐山野，尽兴向前。

SJ300

XFH300 两冲程动力

35kW	38Nm	105kg
最大功率	最大扭矩	整车净重



taimumoto

SJ300

PURE
ENGINEERING
FOR
REAL RIDERS.

详细参数

整车参数

尺寸：	2120×800×1235mm
轴距：	1440mm
离地间隙：	340mm
座高：	910mm
净重：	105kg
最大负载：	150kg

轮胎与制动

前轮规格：	90/90-21
后轮规格：	140/80-18
制动：	前后碟刹
前减震长度：	838mm
后减震长度：	509mm



动力系统

发动机：	XFH300 两冲程
最大扭矩：	38N·m
最大功率：	35kW
启动电池：	2A锂电池（原表标注）

传动与配置

传动：	520链条／110节／42齿
链盘：	铝合金
灯光：	LED
油箱：	5.3L
最大里程：	100km（50km/h条件）
最高速度：	110km/h



少年锋芒

HS85

从练习开始，让热爱进阶。

液冷两冲程单缸动力

84.9cc	69kg	6速
实际排量	干重	变速系统

HS85

TWO STROKE
OFF ROAD

LIGHTER
CLEANER
STRONGER
FOR
WHAT'S NEXT

详细参数 SPECIFICATIONS

发动机与动力

实际排量：	84.9cc
发动机：	单缸 / 二冲程 / 液冷
启动：	脚启动
供油：	化油器
点火：	CDI
燃油配比：	95号汽油 / 2T机油=40:1
离合器：	手动液压 / 湿式多片碟簧
变速箱：	常啮合两级传动六档
档位顺序：	1-0-2-3-4-5-6
发动机净重：	13.7kg（含油、泵及油管）
动力技术：	升级气缸头、火花塞、点火系统



车体与悬挂

车架：	铬钼钢
摇臂：	一体式
前悬挂调节：	压缩 / 回弹
后悬挂调节：	高速、低速压缩 / 回弹
悬挂行程：	前250mm / 后92mm

制动与车轮

前制动：	220mm单盘
后制动：	210mm单盘
前轮：	19英寸
后轮：	16英寸

尺寸与重量

座高：	850-890mm可调
干重：	69kg
轴距：	1290mm
油箱：	5L
机油容量：	0.90L

数据来源：产品库参数表 | 里程为表列条件下数据，实际表现随工况变化。


taimumoto
下一程，
从这里出发。
商务合作 / 产品咨询
www.taimumoto.com
business@taimumoto.com
中国 · 重庆
taimumoto